

IMPRESORA TÉRMICA SAT 22T UE

Beneficios

- ✓ Trabajo 7/24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Indicador LED de alimentación de papel.
- ✓ Doble interfaz de comunicación.
- ✓ Excelente calidad de impresión, códigos de barras 1D, 2D y escala de grises.
- ✓ 1.5 millones de cortes.
- ✓ Calibración automática del cortador soporte de pared.

Mercados



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Bares y discotecas



Droguerías



Aerolíneas



Banca y finanzas

Descripción

Las soluciones SAT POS están diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **22T** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7/24).

La serie **22T** ofrece función de calibración automática y actualización de la vida útil de la herramienta de corte a 1,5 millones, compatible con la actualización del firmware en línea, con ESC / POS.




Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar una experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.



Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D y 2D.



Gracias a su operación permite doble interfaz de comunicación (USB-ETHERNET) alta compatibilidad con sistemas POS.



Tecnología de indicación LED de alimentación de papel sin dejar a un lado su doble cortador automático.



Flexibilidad de instalación, con la facilidad de instalación en la pared. Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS.



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Impresión	Impresión	Termico Directo.
	Apertura	203 DPI.
	Velocidad de impresión	Max. 200mm/s.
	Tamaño de Impresión	80mm.
Papel	Tipo de papel	Papel Térmico.
	Tamaño De Papel	80/mm.
	Densidad del Papel	0.5mm.
	Diametro del Rollo de Papel	79.5.
	Carga del Papel	Facil Carga.
	Cabezal Termico Impresión	100k.
	Corte de papel	Corte total.
	Cortador	1.5 millones de cortes.
Código de barras		1D - 2D.
Detección	Sensores	"Salida de papel, dos sensores de cerca final del papel, detección de atasco del cortador, tapa abierta".
Indicadores	Poder	Led Verde.
	Papel	Led Rojo.
Memoria	Ram	64k bytes.
	Flash	256k bytes.
Conexión cajón monedero	Cajón monedero	1x RJII.
Interfaces	USB	1x USB.
	Ethernet	1x Ethernet.
Fuente de alimentación	Entrada AC	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz.
	Salida DC	24V / 2.5A.
Condiciones de ambiente	Temperatura de operación	((0 ~ 45 Temperatura Cº) humedad (10 ~ 80%).
	Humedad de almacenamiento	(-10 ~ 60) humedad (10 ~ 80%).
Dimensiones	Dimensiones equipo	184 x 140 x 142 mm (DxWxH).
	Peso	1.0 kg.
Software	Driver	Windows XP/Vista/7/8/10,Linux, OPoS.
	SDK	Driver Windows XP/Vista/7/8/10,Linux, OPoS.
	Emulación	ESC / POS.

Dimensiones



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

VIDEO PRODUCTO



Productos complementarios para una solución POS



EQUIPO AIO
SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™ i5
MTBF Vida	50.000 Horas

Lector de Código de Barras
SAT LD101R PLUS

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	1D
Velocidad	300 Escaneos/segundo



Impresora Térmica
SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcial o total