

EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS
(All in one) SERIE N

SAT N140 Android / Windows



CARACTERISTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno robusta e industrial
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7
- ✓ Tecnología de pantalla touch multitáctil de alta duración.
- ✓ ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCION:

En SAT POS, encontraras una nueva serie o línea de equipos industrial en el modelo **SAT N140**, es una de las soluciones más completas y robustas para la implementación de soluciones de punto de pago POS para cualquier tipo de negocio o proyectos más exigentes como tiendas, supermercados, moda, almacenes, restaurantes etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo **SAT N140**, integrando un procesador **Intel Celeron, Core i3 y Core i5** industrial ideal para sistemas punto de venta POS, una solución de alto rendimiento y velocidad. Con una interfaz de conexión de gran variedad y compatible con diferentes periféricos de operación como (impresoras, lector de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas) convierte este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo exigente 24/7.

Los equipos **SAT N140**, ofrecen especificaciones robustas y profesionales como pantalla de 15" multitouch capacitiva con diseño de vidrio de borde a borde (ideal para soportar salpicaduras de líquidos) y montaje o instalación modular con doble pantalla o instalación en base de pared (VESA).



Compatibilidad software: la serie de equipos AIO N140, ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollado en Windows, Linux, Ubuntu.



Operación táctil: el modelo N140, integra tecnología táctil multitouch que soporte hasta 50.000 toques en pantalla y 5 punto táctiles simultáneos para un uso industrial.



Conexión periféricos: un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.



Conectividad inalámbrica: El nueva serie N140 y N150 ofrece dentro de sus configuraciones, conectividad inalámbrica y wifi integradas .



Trabajo pesado: un equipos ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 24 horas día.

MERCADOS Y APLICACIONES


-  Supermercados
-  Restaurante
-  C. comerciales
-  Industria
-  bolera
-  Cinemas
-  Discoteca
-  Parque diversiones
-  Moda






ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION			
Modelos (Ref)		SAT N140 RK	SAT N140 J41	SAT N140 Ci3	SAT N140 Ci5
Sistema	Procesador	CPU Rockchip RK3568A	Intel® Celeron J4125	Intel® Core™ i3-6157U	Intel® Core™ i5-6300U
	Generacion	/	9Th	6Th generacion	
	Gráficos	ARM G52 2EE	Intel® UHD Graphics 600	Gráficos Intel® HD 520	Gráficos Intel® HD 520
	Velocidad basica	2.0 GHz	2.0 GHz	2.40 GHz	2.40 GHz
	Velocidad turbo	2.0 GHz	2.70 GHz Max	2.40 GHz Max	3.00 GHz Max
	Cantidad Nucleos	4	4	2	2
	Cantidad Subprocesos	/	4	4	4
	Memoria RAM	4GB (DDR3, Emmc)	4G ó 8G, DDR4 2.400 Mhz (1x slots) hasta 8G	4G ó 8G, DDR4 2.133 a 2.666 Mhz (2x slots) - Hasta 16G	
	Disco	64GB SSD (on board)	128GB o 256GB, SSD Mini-SATA	128GB o 256GB, SSD SATA M2 Expandible 512GB	
	Sistema refrigeracion	Disipacion (Fanless) sin ventilador		Disipacion de calor (Ventilador)	
Compatibilidad de S.O.	Android 11	Windows 10/11 (No incluido) Linux (No incluido)			
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps		1x RJ45 (10/100/1000 Mbps)	
	Wifi / Bluetooth	WiFi 802.11b/g/n	(Opcional) WiFi 802.11b-g-n, / Bluetooth 2.0)		
	Salida de video	/		1x HDMI / 1x VGA	
	Salida de Audio	2x jack 3.5 (Audio / Mic)		2x jack 3.5 (Audio / Mic)	
	USB	4x (2.0 USB)		2x (3.0 USB) / 2x (2.0 USB)	
	COM	1x - COM (Serial RS232)			
	Audio	2x Speaker (2w)		/	
	RJ11	1x RJ11		/	
Tarjeta memoria SD	1x Micro SD		N/A		
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT			
	Tamano	15.6" pulgadas (16:9)			
	Resolucion	1920 x 1080 px			
	Brillo de pantalla	250 nits			
	Vida util de pantalla	50.000 horas			
	Pantalla táctil	Capacitivo Multi-touch / 50 Millones de toques			
	Numero toques	10 puntos (toques)			
General	Fuente alimentacion	12V, 5A (120VAC / 86 Watts)		12V, 7A (120VAC / 86 Watts)	
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C - 20% ~ 80% RH			
	Certificaciones	CE, FCC			
	Dimensiones	380mm L x 230mm A x 400mm A			
	Dimensiones empaque	440mm L x 300mm A x 450mm A			
	Peso	5.0 kg			
	Material	Plasticco rigido de altaduracion			
	Color	Negro Mate			
Montaje en pared	N/A				
Perifericos opcionales	Tipo	/	Display LCD 10.1" pulgadas		
	Resolucion	/	920 x 768 px		
	Fun. Tactil	/	No Touch / Touch - (opcional)		
	Conexion	/	Interfaz VGA (on board)		


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



SAT N140 Android RK3568A



SAT N140 Celeron



SAT N140 Core i3 / Core i5

MONTAJE O INSTALACION EN PARED

El modelo SAT N150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su montaje VESA, ideal para solución en restaurantes como comandas o toma pedidos.

En esta solución se debe realizar el desmonte de la base y por medio de una base estándar de pared, se realizará el montaje anclado en pared.



SEGUNDA PANTALLA (Posterior)

En el modelo SAT N150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior (10.1") ideal para la visualización del usuario final o consumidor.

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como, publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

DISEÑO DE BASE FLEXIBLE

La nueva serie de equipos SAT N140 / N150 con un diseño actualizado, ofrece una base flexible ideal para ajustar en diferentes posiciones y ángulos de ajustes en su posición.

ideal para adaptarse a todo punto de venta o caja de pequeñas, medianas y grandes empresas.



DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Con un diseño ligero he industrial con pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel.

Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos