



LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS

SAT LI102NW+

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lector de códigos de barras 1D.
- ✓ Conexión inalámbrica y por cable.
- ✓ Soporta caídas de hasta 1.5 metros.
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Alta velocidad de lectura.
- ✓ Decodificación de códigos en pantallas.
- ✓ Ideal para largas jornadas de uso continuo.

DESCRIPCIÓN:

El lector de códigos SAT LI102NW+ es una herramienta avanzada diseñada para la lectura eficiente de códigos de barras en entornos diversos. Con su capacidad de lectura de códigos 1D, este dispositivo garantiza una precisión y rapidez excepcionales al escanear códigos de barras lineales, lo convierte en una solución efectiva para una amplia variedad de aplicaciones.

Una de las características destacadas del SAT LI102NW+ es su conexión inalámbrica 2.4 GHz, lo que proporciona flexibilidad y libertad de movimiento al usuario. Además, el lector de códigos SAT LI102NW cuenta con una robusta capacidad de batería, ofreciendo hasta 12 horas de uso continuo. Esta duración prolongada de la batería garantiza una operación sin interrupciones durante largos periodos de tiempo que es de beneficio en entornos donde la movilidad y la productividad son fundamentales.



MERCADO Y APLICACIONES



SUPERMERCADOS



RESTAURANTES



C. COMERCIALES



INDUSTRIAS



HOSPITALES



CINEMAS



MODA



PARQUES DE
DIVERSIONES



Conexión inalámbrica: Más de 50 m en zonas abiertas
,10-30 m en zonas cerradas.

Lectura de códigos de recibos públicos.



Hasta 12 horas de uso continuo de forma inalámbrica.



GARANTÍA PRODUCTO

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Características físicas	Dimensiones	L(170) W(68) H(98)MM.
	Peso	150g.
	Material	ABS+PC.
	Largo del cable	1.5M.
	Resistencia a caídas y golpes	1.5M Sobre hormigón.
Características de rendimiento	Tipo de escaneo	Sensor CCD lineal (2500píxeles).
	Velocidad de escaneo	≥350 veces/seg.
	Modo de escaneo	Lectura manual, lectura con luz constante, lectura inductiva, lectura intermitente.
	Interfaces	USB, USB Wireless 2.4 Ghz.
	Angulo de escaneo	±50° , ±65° , ±35° (Rotacion, Inclinacion, Giro).
	Resolución de ratio	≥3mil.
	Precisión	≥3mil.
	Indicador de error	Beep, LED.
	Profundidad de escaneo	(1 mil = 0.0254 mm).
		4 mil : 25 - 80 mm.
		10 mil : 40 - 280 mm.
		20 mil : 60 - 380 mm.
		40 mil : 100-600 mm.
	Fuentes de luz	617 nm Luz roja LED visible.
	Modo de comunicación inalámbrica	Receptor especial de acople: 2.4Ghz.
	Distancia de comunicación inalámbrica	50M Espacios abiertos 10-30M espacios cerrados.
	Modo de almacenamiento	El chip de memoria con capacidad de 2 MB puede almacenar más de 20000 piezas de información de códigos de barras EAN13.
	Modo de emparejamiento	Lector (pistola) emparejado con el receptor USB.
	Capacidad de decodificación	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Code 93, Code 11, MSI, GS1 DataBar etc.
Parámetros de ambiente	Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta 60°C (-4°F hasta 140°F) .
	Temperatura de almacenamiento	-40°C hasta 70°C (-40°F hasta 158°F) .
	Humedad relativa	5% hasta 90%.
	Iluminación de ambiente	0~10000LUX.
Alimentación	Voltaje de entrada	DC 5V±0.2V.
	Corriente de funcionamiento	140 mA (Valor típico) /185 mA (Corriente máxima).
	Corriente de espera	<35mA.
	Capacidad de la batería	2200mA.
	Corriente / Tiempo de carga	500mA(max) / 4-5 horas.



Indicador LED



Gatillo



Conector USB tipo B



Otros lectores de código:



SAT LD101R PLUS



SAT AI402 ID OCR

Productos complementarios:



AIO POS
CI150



Impresora POS
SAT 38T



Cajón monedero
SAT 119Z