



## SAT ALARMAS

### SAT SPC 9632 - Panel de alarma industrial

- Alimentación: 15V 3A
- Rango de recepción: 100m
- Rango de envío: 150m
- Tecnología tanto cableada como inalámbrica

#### BENEFICIOS

- Panel de alarma ideal para centro de seguridad de su empresa
- Fácil de usar y programar
- Cuenta tanto con tecnología inalámbrica como cableada, para ofrecer mas versatilidad

Gran variedad de terminales conectadas de manera simultanea al sistema

#### GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

#### DESCRIPCIÓN

PANEL DE ALARMA INDUSTRIAL SAT con diseño y materiales modernos que va en concordancia con los tiempos que corren. Perfecto para controlar los sistemas de acceso a su casa / empresa.

#### APLICACIONES



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT SPC 9632
medidas		(WxHxD) 290x240x87 mm
material de la carcasa		ABS Caja resistente al Fuego
tamaño LCD		NO
indicadores luces LED		Arm Mode-Red / Disarm Mode-Green / Faulty Mode-Yellow / Alarming-Red
menu de guía de voz		Inglés (Estandar)
Kit de accesorios incluidos	red del sistema	TCP/IP GSM/GPRS PSTN
	función dhcp	Sí (desde el teclado / vía web)
	contraseña de coacción	SI
	demora de entrada y salida	SI
	contraseña de administrador	1
	numero de telefonos de voz	4
	numero de usuarios (contraseñas)	32
	cantidad de zonas cableadas	8
	numero de zonas de bus (rs485)	88
	numeros de controles remotos y controles cableados	8
	numero de teclados cableados	8
	numero de zonas inalambricas	32
	numero de timbres inalambricos	NO
	numero de areas	4
	numeros de conmutadores inalambricos	NO(Actualización de Software)
	numero de sirenas inalambricas	4 para sirena de doble vía, múltiple para sirena de una vía
	salida de sirenas	SI (12V/500mA)
	alarma antisabotaje	SI
	antena gsm	External GSM antena
	banda de frecuencia gsm	850/900/1800/1900mhz
	gprs	SI
	registro de eventos	800
	radio frecuencia	433MHz/868MHz Opcional
	sirena integrada	SI (85dB for 1m)
	tipo de bateria de respaldo	12V DC, 7ah bateria de plomo acido
	tiempo maximo de bateria	16 h con un teclado inalambrico conectado
	rango maximo de recepción	100 m
	rango maximo de envio	150 m
	alimentación	15V/3A
	protocolos de marcación gsm	Ademco Contact ID
	protocolo ip/gprs cms	SIA-TCP, SIA-UDP, Meian Private IP protocol
cloud server ip (para aplicaciones móviles)	47.91.74.102	
cms platform docking way (central management)	Support 2 CMS Server Address Main Server+Backup Server (Meian Server/SIA-TCP,SIA-UDP)	
forma de notificación push	Phone call, SMS, App Push Notifications, CMS Platform.WeblE Notice, PSTN Alarm Centre	
cliente móvil	ST Panel	
soporta cámara	Meian Wifi Camera 8PCS	
webie	192.168.1.200	