



MONITOR SAT1052NT

- Alta definición
- Instalación flexible
- No touch

BENEFICIOS

- Fácil instalación.
- Diseño de superficie plana.
- Resistencia y durabilidad.

CONECTIVIDAD



VGA

GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

APLICACIONES

Fidelización	kioskos	Retail
Restaurantes	Bares	Droguerías
Supermercados	Tiendas	Aerolíneas
Paquederos	Manufactura	Salud
Hoteles		

DESCRIPCIÓN

Monitor industrial de fácil uso por su tamaño compacto y diseño ergonómico, **operación 7x24** en ambientes de alta exigencia debido a sus componentes de nivel industrial.

Los **MONITORES SAT** son sistemas de alto rendimiento, ideales para aplicaciones en cualquier entorno minorista o mayorista, auto-servicio o hospitalidad que requiere una pequeña terminal POS o quiosco.



FÁCIL INSTALACIÓN:

Soporte VESA; Este soporte para trabajo pesado le ofrece una montaje fijo o de sobremesa.



DISEÑO DE SUPERFICIE PLANA:

Diseño impermeable que asegura un rendimiento total sin verse afectado por la humedad o la suciedad, también ayuda a mejorar la vida útil del producto.



RESISTENCIA Y DURABILIDAD:

Cuentan con componentes industriales, capaces de soportar ambientes de alta exigencia, protección contra salpicaduras de agua y polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo :	SAT1052NT
Tamaño de pantalla:	15"
Relación de aspecto	4:03
Native (Optimal) Resolution:	1024 X 768
Ángulo de visión (típico)	80°/80°/65°/80°
Brillo(Typical)	350 cd/m ²
Tiempo de respuesta (típico)	15 msec
Relación de contraste (típica)	1500:01:00
	Controls (side): menu, up, down, auto, power
Visualización en pantalla (OSD)	<p>Settings: contrast, brightness, H/V position, RGB (color temp), color adjust, OSD exit, clock, phase, sharpness, OSD H/V position, OSD timer, auto adjust, auto color ,mode select, Reset</p> <p>Languages: English, German, Spanish, Japanese, French</p>
Entrada de formato de video	Analog VGA
Conector de señal de video	Mini D-Sub 15-Pin VGA type
Fuente de poder	external DC (power adapter)
Voltage de entrada	<p>AC: 100-240V ~ 1.8A 50-60Hz</p> <p>DC: 12.0 V ± 3A</p>
Temperatura	<p>Operando: 0°C to 50°C</p> <p>Ambiente : -20°C to 60°C</p>

DETALLES DEL PRODUCTO

Monitor SAT 15" 1052NT

